

# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

## 2x 3014 НА 12V

RT-5000 24V

### Описание

Светодиодная лента класса LUX увеличенной яркости.  
Толщина 1.4 мм.  
Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М.  
Светодиоды smd 3014 максимальной яркости, угол 120°.  
Срок службы более 50000ч.

### Применение

- Декоративная подсветка потолков, ниш, стен, лестниц;
- Освещение и подсветка натяжных потолков;
- Подсветка шкафов и полок;
- Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок;
- Рекламная подсветка продукции.

### Параметры

- Длина 5м, на катушке;
- Разрезается, минимальный отрезок 25 мм, 3 светодиода;
- Провода для подключения с каждой стороны;
- Используйте открытую ленту RT 2-5000 для установки внутри помещений.

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

Параметры RT 2-5000 12V 2x 3014	для 1м	для 5м
Количество светодиодов, шт	120 шт	600 шт
Световой поток, белый цвет, люмен	1200 лм	6000 лм
Напряжение питания, VDC	12V DC	12V DC
Максимальная мощность, Вт	14.4 Вт	72Вт
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-12020	ARPV-LP100-12

#### Доступные цвета

- |       |           |         |          |                |
|-------|-----------|---------|----------|----------------|
| Белый | Теплый    | Дневной | Холодный | Ультрахолодный |
|       | Красный   | Жёлтый  | Синий    | Зелёный        |
|       | Оранжевый | Розовый |          |                |

### Рекомендации


1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 12В±0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м.
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты.



Устанавливайте на алюминиевый профиль для охлаждения.

Сечение ленты (мм):

RT 2-5000



Лента RT 2-5000 масштаб 1:1